

Animez vos boîtes de message CSS avec jQuery

par Janko Jovanovic ([Auteur](#)) Didier Mouronval ([Traducteur](#))

Date de publication : 3 février 2009

Dernière mise à jour :

Cet article est la traduction de l'article : [Animate your message boxes with jQuery](#).

En complément de mon article sur [la création de boîtes de message](#) ([traduction](#)), j'ai voulu m'amuser un peu avec et ajouter quelques animations avec (vous l'aurez deviné) jQuery.

L'idée est très simple. Animons le message lorsqu'il apparait et éjectons après l'avoir lu.

Pour commencer.....	3
L'effet de clignotement.....	3
L'effet de secousses.....	3
Conclusion.....	4
Remerciements.....	4

Pour commencer

Pour débiter, voici le contexte HTML que nous allons utiliser :

```
<div id="info">
  Ceci est un message d'information animé. Vous le voyez ? <a href="#" class="close">Cliquez ici pour
  me faire disparaître !</a>
</div>
```

C'est tout. Nous aurons aussi besoin d'un peu de CSS pour que cela ressemble à quelque chose, comme dans l'article mentionné :

```
#info{
  border: 1px solid;
  margin: 10px 0px;
  padding:15px 10px 15px 50px;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 10px center;
  position:relative;
  color: #00529B;
  background-color: #BDE5F8;
  background-image: url('info.png');
}
```

Voilà. Maintenant, animons tout cela. Même s'il y a beaucoup de possibilités, je ne vais vous en présenter que deux. Mais j'attends de vous que vous en essayiez d'autres.

L'effet de clignotement

Celui-ci est très simple. Le message va clignoter plusieurs fois pour vous informer que vous devriez le lire. Voici le code :

```
$(document).ready(function() {
  $(".close").click(function() {
    $("#info").animate({left:"+=10px"}).animate({left:"-5000px"});
  });
  $("#info").fadeOut(800).fadeIn(800).fadeOut(400).fadeIn(400)
  .fadeOut(400).fadeIn(400);
});
```

Voir la démo.

L'effet de secousses

Si vous utilisez MSN Messenger, vous savez probablement comment se comporte la fenêtre de chat lorsque vous envoyez "Wizz" à votre interlocuteur. Nous allons faire la même chose. Voici le code :

```
$(document).ready(function() {
  $(".close").click(function() {
    $("#info").animate({left:"+=10px"}).animate({left:"-5000px"});
  });
  $("#info").animate({left:"+=5px"},40).animate({top:"+=5px"},40)
  .animate({top:"-=10px"},40).animate({left:"-=10px"},40)
  .animate({top:"+=5px"},40).animate({left:"+=5px"},40)
  .animate({left:"+=5px"},40).animate({top:"+=5px"},40)
  .animate({top:"-=10px"},40).animate({left:"-=10px"},40);
});
```

```
.animate({top:"+=5px"},40).animate({left:"+=5px"},40);  
});
```

Voir la démo.

Conclusion

Voici donc les deux exemples que je vous propose.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les proposer !

Remerciements

Un grand merci à **Kerod** pour sa relecture avisée et ses conseils précieux !